

Tank- en transportreiniging

Sir John heeft een compleet programma producten voor de tank- en transportreiniging. Het programma is opgebouwd uit een intern- en een extern reinigingsprogramma met door jarenlange ervaring speciaal voor deze branche ontwikkelde producten.

Het programma is in te de in de volgende segmenten:

Tank (container) / IBC reiniging

- Petrochemische producten
- Chemische producten
- Natuurlijke producten
- Plantaardige en dierlijke producten
- Latex en kunstharsen
- Geurneutralisatie
- Desinfectie

Externe reiniging

- Transportmiddelen

Tank (Container) /IBC nieuwbouw / Reparatie en onderhoud

- Ontvetten en reinigen
- Beitsen en passiveren
- Conserveren

Waterbehandeling

- Afvalwater
- Spoelwater

Nieuwe Speciaal producten

- Latex Strip
- Tank Cleaner WB1 & 2

Tank (Container) / IBC reiniging

Steam Clean SJ Extra

Een sterk geconcentreerd produkt voor het gebruik in stoomreinigingsapparaat en hogedruk reinigers. Bevat anionische en niet anionische oppervlakte actieve stoffen en hardheidsstabilisatoren waardoor het in stoom en water met hoge hardheid kan worden toegepast. Geeft geen kalkafzetting in de sproeikop.

Universeel Reiniger SJ 40M

Mild alkalische snelreiniger die geschikt is voor allerlei reinigingsdoeleinden. Kan in iedere verhouding met zowel koud- als warm water worden verdund. De concentratie is afhankelijk van de vervuiling, het produkt kan zowel handmatig als in hogedruk reinigingsapparatuur worden gebruikt.

Bio Degreaser

Een zeer geschikt produkt voor de reiniging van zware minerale oliën en vetten en stookolie. Het produkt is te doseren via de sproeikop en is biologische afbreekbaar/
Het vlammpunt is 62°C.

Transclean Z

Sterk zuur reinigingsprodukt op basis van fluorwaterstofzuur met sterk ontvettende Eigenschappen. Speciaal geschikt voor het reinigen van roestvaststaal en sterk verweerd aluminium.

Transclean Z Tank Brightner (HF vrij)

Een sterk zuur reinigingsprodukt voor het verwijderen van kalksluiers en voor het ontroesten van tanks. Bevat geen fluorwaterstofzuur en is hiervoor uitstekend geschikt als vervanging voor reinigers op fluorwaterstofzuur basis. Veilig te gebruiken in zowel R.V.S. tanks alsmede tanks van aluminium.

Citro Cleaner SJ48

Alkalisch, sterk geconcentreerd reinigingsprodukt dat in één keer reinigt en onaangename geuren verdrijft.

Air Fresh

Produkt voor het maskeren en verdrijven van onaangename geuren.
Het produkt is op waterbasis en niet giftig en onbrandbaar.

Ecosorb

Speciaal produkt voor het neutraliseren van allerlei onaangename geuren zoals acrylaten en mercaptanen. Het produkt is onbrandbaar en niet giftig en via de sproeikop te doseren. Ook uitstekend geschikt voor het gebruik in gaswassers en bij het ontgassen van tanks.

Septiquad Soap

Wettelijk goedgekeurd desinfectiemiddel met een krachtige werking.

Zeer zuinig in het gebruik. Toelatingsnummer N 8391.

Niet gebruiken als het spoelwater naar een biologische waterzuiveringsinstallatie gaat.

Latex en kunstharsen

Voor de verwijdering van latex en kunsthars heeft Sir John een uitgebreid producten pakket.

Latex Remover Tempo Plus Pasta

Een snelwerkend biologische afbreekbaar afbijtmiddel dat uitstekend geschikt is voor de verwijdering van o.a. alkydharssystemen (synthetische en waterafduerbare) polyurethaanalkyden, vernissen, chloorrubberverven, hybridensystemen, dispersieverven en sierpleisters. Bevat geen methyleen-chloride, aromatische- en gechloreerde koolwaterstoffen en is biologisch afbreekbaar.

Latex Remover Liquid Plus 1

Een stripper voor het verwijderen van diverse soorten verse latex. Door de specifieke actieve stoffen, met een hoog waterontspannend vermogen, snel werkend. Bevat geen methyleen-chloride, aromatisch en gechloreerde koolwaterstoffen en is biologisch afbreekbaar.

Externe Reiniging

Aluminium Reiniger SJ90

Veilig en gemakkelijk aan te brengen aluminium reiniger. Voor het reinigen van vrachtauto's, velgen en garagedeuren.

Transclean A Ultra

Alkalische, zeer geconcentreerd reinigingsproduct speciaal ontwikkeld voor het uitwendig reinigen van transportmateriaal. Verwijdert snel en volledig de " traffic film" zonder geverfde oppervlakken, glas, rubber en alle metalen inclusief aluminium aan te tasten. Uitermate geschikt in hogedrukapparatuur, borstelwasstraten en schuimlanzen. Reinigt zonder borstelen.

Transclean Z

Sterk zuur reinigingsproduct op basis van fluorwaterstofzuur met sterk ontvettende eigenschappen. Speciaal geschikt voor het reinigen van roestvast staal en sterk verweerd aluminium.

Transclean Z Tank Brightner (HF vrij)

Een sterk zuur reinigingsproduct voor het verwijderen van kalksluiers en voor het ontroesten van tanks. Bevat geen fluorwaterstofzuur en is hiervoor uitstekend geschikt als vervanging voor reinigers op fluorwaterstofzuur basis. Veilig te gebruiken in zowel R.V.S. tanks alsmede tanks van aluminium.

Universeel Reiniger SJ 40M

Mild alkalische snelreiniger die geschikt is voor allerlei reinigingsdoeleinden. Kan in iedere verhouding met zowel koud- als warm water worden verdund. De concentratie is afhankelijk van de vervuiling, het product kan zowel handmatig als in hogedruk reinigingsapparatuur worden gebruikt.

Coll-Ex

Lijm- en stickerverwijderaar op basis van citrus-terpenen. D.m.v. de spraymethode opbrengen waarna in korte tijd de restanten verwijderd kunnen worden.

Stickerverwijderaar BG

Lijm- en stickerverwijderaar voor hardnekkige restanten. Bevat geen oplosmiddelen. D.m.v. de spraymethode opbrengen waarna in kort tijd de restanten verwijderd kunnen worden.

Tank (container) / IBC nieuwbouw / Reparatie en onderhoud

Speciaal voor de oppervlaktebehandeling van roestvast staal en aluminium heeft Sir John de Pelox producten in het programma. Sir John is importeur voor de Benelux van de Pelox producten welke vanuit Duitsland worden geïmporteerd. Door constante produktontwikkeling in eigen laboratorium en het zeer uitgebreide produktpakket is Pelox World-Wide de toonaangevende producent van producten voor de oppervlaktebehandeling.

Pelox Roestvaststaal Beitspasta TS

Voor plaatselijke oppervlaktebehandeling, bij de behandeling van bijvoorbeeld lasnaden. Leverbaar in wit en transparant en in verschillende sterkten.

Pelox Roestvaststaal Sproeibeitsgel SP-K

Door een lagere viscositeit goed te vernevelen beitsvloeistof. Door een uitgekende samenstelling van het product is deze uiterst geschikt voor de behandeling van grotere oppervlakken. Leverbaar in verschillende sterkten.

Pelox Badbeits 1:1 Koncentraat T100

Speciaal produkt voor het gebruik in dompelbaden om zowel grote als kleine objecten te kunnen beitsen. Door de samenstelling ook zeer geschikt voor het rondpompsysteem of om over de sproeikop te doseren.

Pelox Passiveringsmiddel RP

Passiveermiddel voor roestvast staal. Wordt gebruikt na het beitsen zodat er zich een gelijkmatige fijne oxidelaag vormt op het behandelde object. Geschikt om rond te pompen en als glansmiddel.

Pelox Flächenreiniger FRD /FRD speciaal

Milieuvriendelijk reinigingsprodukt voor roestvat staal, aluminium en geverfde oppervlakken.

Verwijdert vliegroest, lichte aanloopkleuren en vervuilingen.

Pelox Flächenreiniger " P" speciaal

Speciaal produkt voor het oppervlakte reinigen van roestvast staal. Op basis van fosforzuur zodat het bij lichte lasverontreinigingen ook als vlakkenbeits gebruikte kan worden.

Verwijdert moeiteloos vliegroest en corrosie.

Pelox Aluminium Reiniger P-AL(Aluminium Beits)

Een speciaal ontwikkeld reinigingsprodukt voor aluminium. Pelox P-AL is een reukloos, zuurarm en hoogwerkzaam beitsprodukt voor aluminium. Verwijdert moeiteloos lasnaadverontreinigingen en aanloopkleuren. Na het beitsen blijft er een gelijkmatig, schoon en helder metaaloppervlak achter.

Pelox Tankcleaning AR

Een zeer sterk alkalische reiniger voor het reinigen van roestvast staal. Verwijdert sterke verontreinigingen zoals oliën en vetten. Ook zeer geschikt voor het reinigen van met wijnsteen verontreinigde tankcontainers.

Pasteuze verfafbijt SJ71

Onbrandbaar afbijtmiddel voor het verwijderen van oude verflagen, primerlagen en epoxyharsen. Door een hoge viscositeit ook geschikt voor het gebruik op verticale oppervlakken. Aanbrengen m.b.v. een kwast.

Emulsie ontvetter 65 SJ25

Universeel koud ontvettingsmiddel voor het reinigen van motorblokken en machine onderdelen. Zeer geschikt voor het gebruik in een onderdelenreinigingsbak.

Ook voor de verwijdering van oliën, vetten, underbodycoating en tectyl.

Te verwerken door middel van dompelen, spuiten en kwasten. Vlampunt >40 °C.

Industriële reiniger SJ59

Sterk geconcentreerde, krachtig werkende reiniger. Toepasbaar voor sterk vervuilde vloeren en machines. Verwijdert moeiteloos vuil, olie en verfresten.

Maxi Clean SJ40

Een geconcentreerde, vloeibare ontvetter. Zeer geschikt voor het verwijderen van vet, olie, vuil en vervuilingen op vrachtwagens, machines en ereedschappen.

Verwijdert moeiteloos teer, olie, stof en insecten. Sterk olie- en vetafbrekend. Voor gebruik aan motoren, vloeren, smeerputten, werkplaatsen, vrachtwagens, benzine stations, chassis en autobussen.

Waterbehandeling

Waterontharder

Neutraal vloeibaar middel voor het voorkomen van ketelaanslag (kalk) in alle heetwater, stoom of andere systemen.

Antifoam

Anti schuimmiddel op waterbasis, ook op siliconenbasis te verkrijgen.

Speciaal voor het gebruik bij biologische waterzuiveringen en microfiltratie ook siliconenvrij te leveren.

NIEUWE PRODUKTEN VOOR DE TANKREINIGING

Latex Strip

Latex Strip is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in rondpompsystemen. Latex strip is geschikt voor minimaal 75 tot 100 reinigingen van uiteenlopende produkten en maakt mechanische behandeling overbodig.

Het produkt is biologisch afbreekbaar.

Latex Strip is een bijzonder actief, warmwerkend vloeibaar product voor het verwijderen van synthetische en natuurlijke latexen uit transportmiddelen, maar ook van resins en kunstharsen.

Product verwijdert latex, kunsthars en resin in één systeem zonder uit te harden.

De vervuiling zet niet vast op de bodem en wanden van de circulatie-unit en er treedt geen verstopping op van de pompen, nozzles en filters.

Na het reinigen ontstaat een schoon oppervlak, zodat mechanische nabehandeling niet meer nodig is.

Reinigingsvloeistof is eenvoudig aan te sterken.

De circulatie-unit is snel en gemakkelijk leeg te maken.

Lange levensduur: 100 reinigingen per batch zijn haalbaar. Latex Strip wordt 1:1 met water gemengd in een gesloten circulatie-unit.

De bewerkingstijd bedraagt circa 1 uur, en is afhankelijk van de te verwijderen latexsoort(en), ouderdom van de laag en de laagdikte. Na het reinigen is naspoelen met warm water gedurende circa 10 minuten voldoende om een schone tank te krijgen.

De circulatie-unit bestaat bijvoorbeeld uit een gesloten tank van roestvrijstaal met 1000 liter inhoud, een pomp, een zakfilter, een sproeibol die in de container hangt, een tweede zakfilter en een tweede pomp. De zakfilters zijn gemaakt van bijvoorbeeld GAF polyester en hebben een maaswijdte van 250 µm. Hiermee wordt de vloeistof gefilterd. De sproeidruk is 8 – 10 bar en het debiet circa 150 liter per minuut.

Tank Cleaner WB1

Zeer sterk vloeibare reiniger voor de verwijdering van wijnsteen of andere organisch vervuilingen. Tank Cleaner WB1 kan ook worden gebruikt voor de verwijdering van gepolymeriseerd- of geteerd materiaal.

Tank Cleaner WB2

Geïnhibiteerde reiniger voor de verwijdering van produkt resten welke door het gebruik van Tank Cleaner WB1 ontstaan. Tank Cleaner WB2 kan ook worden gebruikt voor het neutraliseren en ontkleuren van het afval wat Tank Cleaner WB1 bevat.